

Sprinklers Ouverts

Cu/p - SSP - SSU



SSP 1/2''



SSU 1/2''



Cu/p 1/2''



SSPP3/4''



SSU 3/4''

Description

- Les sprinklers spray pendent (SSP, tête basse) et upright (SSU, tête haute) produisent une projection d'eau de forme parabolique dirigée vers le sol sur une surface définie. Ce type de sprinklers déverse 80 à 100 % du flux d'eau total initialement vers le bas.
- Les sprinklers conventionnels (Cu/p) produisent une projection d'eau de forme sphérique, dirigée à la fois vers le sol et vers le plafond. Ce type de sprinkler déverse 40 à 60 % du flux d'eau total initialement vers le bas. La forme du déflecteur permet un montage indifféremment en position basse (pendant) que haute (upright), tout en gardant la même distribution d'eau.
- Les sprinklers ouverts sont utilisés sur des installations de types déluge, commandé par une détection incendie conforme à ou un réseau pilote, destiné à protéger des risques spéciaux de feux à développement rapide.

Spécifications

- Agrément : LPC / APSAD / CE / FM
- Pression de service : 12 bars
- Matière : Laiton (corps et déflecteur)
- Raccordement : filetage 1/2'' et 3/4''
- Accessoire : Clé modèle Neptune



	Conventionnel Cu/p		Pendent SSP		Upright SSU	
Code SIN	-	-	-	-	-	-
Facteur K	81.2	81.2	81.2	81.2	81.2	81.2
Orifice (mm)	15	15	15	15	15	15
Filetage*	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
Ø ampoule (mm)	Ouvert	Ouvert	ouvert	Ouvert	Ouvert	ouvert
Hauteur (mm)	56	56	56	56	56	56
Largeur (mm)	34	34	33	33	42	42
Finition	Laiton Chrome Blanc/noir/RAL**	Laiton Chrome Blanc/noir/RAL**	Laiton Chrome Blanc/noir/RAL**	Laiton Chrome Blanc/noir/RAL**	Laiton Chrome Blanc/noir/RAL**	Laiton Chrome Blanc/noir/RAL**
Agrément	CE	CE	CE-FM	CE-FM	CE-FM	CE-FM

	Pendent SSP		Upright SSU	
Code SIN	-	-	-	-
Facteur K	115.2	115.2	115.2	115.2
Orifice (mm)	20	20	20	20
Filetage*	1/2 ou 3/4	1/2 ou 3/4	1/2 ou 3/4	1/2 ou 3/4
Ø ampoule (mm)	Ouvert	Ouvert	Ouvert	Ouvert
Hauteur (mm)	67 (1/2'')-58 (3/4'')	67 (1/2'')-58 (3/4'')	67 (1/2'')-58 (3/4'')	67 (1/2'')-58 (3/4'')
Largeur (mm)	33	33	42	42
Finition	Laiton/chrome/noir/RAL**	Laiton/chrome/noir/RAL**	Laiton/chrome/noir/RAL**	Laiton/chrome/noir/RAL**
Agrément	FM	FM	FM	FM

* BSP en standard, NPT sur demande - non stocké / ** Couleur uniquement CE-APSAD; FM en cours d'agrément.

Sprinklers