



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Flexible	Acier Inox 304
Type de flexible	Tressé
Température ambiante max.	107.2°C
Pression de service	12 bars
Sprinkler facteur K	K80(5.6) / K115 (8.0) / K200 (14.0)
Entrée	1" NPT
Sortie	3/4" NPT
Couple de serrage	67 N.m

DONNEES DE PERTE DE CHARGE
Flexible tressé série EFB HP
pince TBS/TBL/MSB, collier OGSB.



PERTE DE CHARGE

Longueur en m	Modèle	Facteur K	Sortie	Agréments	Nombre maxi de coude à 90° (UL)	Rayon courbure minimum	Longueur équivalente tube 1" Schedule 40 en m* / ft
0.915 (36")	EFB336HP	8.0 / K115	3/4"	FM	2	203.20mm	3.9 / 13.9(ft)
		14.0 / K160					4.0 / 13.7(ft)
1.22 (48")	EFB348HP	8.0 / K115	3/4"	FM	3	203.20mm	6.4 / 21.7(ft)
		14.0 / K160					6.4 / 21.6(ft)
1.52 (60")	EFB360HP	8.0 / K115	3/4"	FM	4	203.20mm	8.9 / 29.55(ft)
		14.0 / K160					8.9 / 29.55(ft)

